




GIROFLEX ADAPT



STRONG

GIROFLEX ADAPT TISSU DE REVÊTEMENT « STRONG »

Des sièges solides requièrent un tissu à toute épreuve. Pour pouvoir répondre aux exigences élevées auxquelles ils sont soumis au quotidien, les modèles giroflex adapt doivent être dotés de revêtements adaptés. Le tissu « strong » répond parfaitement aux besoins. Il présente une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure et absorbe la transpi-

ration, assurant ainsi un climat d'assise agréable. Ses valeurs de résistance au frottement, au boulochage et au pilling sont exemplaires. « strong » répond aux exigences les plus élevées en matière de protection contre le feu et est par ailleurs disponible en version antistatique. Il compte parmi les tissus pour sièges professionnels les

plus résistants. Un avantage dont bénéficient l'ensemble des modèles giroflex adapt destinés aux secteurs, aux établissements et aux institutions les plus divers.

giroflex adapt « strong » :

Composition :

72% Cradura (PA)
16% laine vierge certifiée (WV)
12% Redesigned Lenzing FR™

Résistance à l'abrasion selon
ISO 12947-2
>500 000 MD

Valeurs de pilling selon ISO 12945-2
Boulochage, note 4

Essaie de traction selon ISO 13934-1
Résistance chaîne/en longueur 1600 N
Elasticité chaîne/en longueur 64%
Résistance trame/en largeur 1400 N
Elasticité trame/en largeur 34%

Force de déchirure selon ISO 13937-3
Chaîne 192 N
Trame 376 N

Résistance à la couture selon
ISO 12936-2
Ouverture de couture à 180 N
Chaîne 1,6 mm
Trame 2,0 mm

Solidité au frottement selon
ISO 105-X12
Sec, note 4-5
Mouillé, note 4-5

Suisse

Stoll Giroflex SA
CH-5322 Koblenz
Tél. : +41 (0) 56 267 91 11
info@giroflex.ch

Solidité des coloris à la sueur selon ISO 105-E04

Alcalin, note 5
Acide, note 5

Solidité des teintures à la lumière selon ISO 105-B02
Note 6-7

Normes incendie
EN 1021 parties 1+2
BS 5852 parties 0+1
Résolution IMO MSC 307 (88) ;
annexe 1, partie 8
UNI 9175, Classe UNO I EMME
Californie TB 117, classe 1

Recommandations d'entretien
Pour la poussière, utiliser la brosse douce de l'aspirateur ; pour les tâches, employer une éponge humide ; si celles-ci sont résistantes, les nettoyer avec de la benzine de nettoyage et un chiffon propre et non pelucheux ou recourir à un nettoyage à sec professionnel.

Allemagne

Giroflex GmbH
D-78187 Geisingen
Tél. : +49 (0) 7704 9279 0
info@giroflex.de

Pays-Bas

Giroflex Nederland BV
1184 VW Ouderkerk aan de Amstel/
Holland
Tél. : +31 (0) 20 47 22 555
info@giroflex.nl



Pas valable pour
la version antistatique.

België

Giroflex SA
B-1200 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 761 20 20
info@giroflex.be

France

Giroflex France
Tél. : +33 (0) 800 91 72 71
info@giroflex.be

www.giroflex.com

giroflex
designed to work